



Kameraet glider på remmen
og er hurtigt klar til skud
(billede fra Joby).

Hvis du er fotointeresseret, har du sikkert bemærket den type kameraremme, der – også på dansk – kaldes en *sling strap*.

Princippet er, at kameraet hænger ved hoften på en måde, så det hurtigt er klar til brug.

Der findes mange typer på markedet, og i Danmark en den mest udbredte model nok fra Joby: *Joby Gorillapod Ultrafit Sling Strap*.

Princippet er, at kameraet hænger i et øje på kameraremmen, fremfor at sidde fast i selve remmen. Se billedet.

Kameraet er fastgjort i stativ-gevindet i bunden af kameraet, og længden på remmen kan justeres.

Joby har også en mere fleksibel model – *Joby Gorillapod 3-vej kamerarem*.

Du kan se produkterne [hos den danske importør](#).

Andre muligheder

Der findes mange andre udgaver, og der er også et væld af gør-det-selv-løsninger – [prøv blot at se på Youtube](#).

En af ulemperne ved Jobys løsning er, at man ikke umiddelbart kan sætte kameraet på stativ, idet man jo først skal først skrue Joby-dimsen af.



Smart – hvis ringen
holder...

På Youtube er der en, der har lavet en gør-det-selv-løsning, hvor kameraet fastgøres til selve quickreleasen – [se video](#).

Det er en ret fiffig løsning, som tilsyneladende kan laves ret billigt.

Det kræver dog at quickreleasen har et øje, man kan bruge, og så skal man være sikker på, at det holder til belastningen.

En mulighed er jo også at sætte sling strap'en fast i de små beslag, som den normale kamerarem sidder i.

Sling strap til nul kroner

Før du evt. går ud og køber en sling strap, kan du jo prøve at lave en selv. Det kan gøres gratis eller for ganske få penge.

Du skal bruge:

- En nylonrem fra en sportstaske eller lignende
- En stump smal nylonrem fra fx en nøglesnor.

Du skal bruge en rem fra en gammel sportstaske, pølsetaske eller lignende. Den kan se ud som på billedet.



Klip de to karabinhager af på en måde, så remmen er så lang som muligt.



Find stump smalt nylonbånd – fx fra en gammel nøglesnor. Bredden skal passe med de beslag, som den normale kamerarem sidder i. Tag ca. 5 cm og klip to huller med en hultang som vist. Brænd enderne og hullerne, så det ikke trevler.

OBS: Du skal sikre dig at båndet kan holde til belastningen. Er det tyndt, kan det måske lægges dobbelt.



Sæt det smalle nylonbånd gennem et af øjerne på kameraet. Vælg den side hvor udløseren sidder.

Prøv at sætte en af karabinhagerne i. Hvis karabinhagen er for stor til hullerne, kan du sætte en nøglering i hullerne og sætte karabinhagen i nøgleringen.

OBS: Du skal sikre dig at karabinhagen er stærk nok til at bære kameraet.

Karabinhagen er jo lavet til at bære en tung taske, så den burde jo kunne holde...



Har du en stativ med quickrelease svarende til den på billedet, kan du sætte karabinhagen fast der. Så kan du nemt klippe den af, hvis du skal bruge stativet.

OBS: Du skal sikre dig at den lille ring kan holde til belastningen!

Nu sættes karabinhagen ind på remmen og den sys sammen eller lukkes på anden vis.

OBS: Du skal sikre dig at samlingen er stærk nok til at klare belastningen.



Færdigt arbejde. Kameraet kan glide på kameraremmen.

Yderligere tips

 Hvis du ikke har en gammel rem, du kan bruge, er det muligvis billigere at købe en billig sports- eller computertaske end at købe de enkelte dele i en hobbyforretning.

Det er også muligt, du lave noget ud fra den rem, du allerede har på kameraet.

Det kan også forbedre ovenstående model. Fx kan du sætte en skulderpude på, eller du kan lave længden justerbar.

OBS

Det er vigtigt du sikrer dig at du laver en konstruktion, der kan holde til belastningen – husk at ingen sling strap er stærkere end det svageste led. Hvis du bruger en stor, tung optik, er det nok bedst at sætte sling strap'en fast i bunden af kameraet,

Nem *sling strap* til kameraet

God fornøjelse med gør-det-selv-projektet.



- [Share on Facebook \(Opens in new window\) Facebook](#)
- [Share on Pinterest \(Opens in new window\) Pinterest](#)